

Теплоаккумулятор TS 10



Закритий бак із чорної сталі призначений для роботи у системі опалення. Є можливість встановлення термометра на двох рівнях баку.

- Незаповнений внутрішній об'єм;
- Два термометри опціонально;
- Використовується у закритих та відкритих системах опалення;
- Підключається до різноманітних джерел енергії;
- Має функцію гідравлічної стрілки.

Об'єм, л	Вага, кг	Габарити, мм (висота L /діаметр D)	Різьба патрубків, H1 (PH)	Різьба патрубків, H2 (PB)	Різьба патрубків, H3 (PH)	Робоч. тиск, бар	Товщина циліндра/ денця, мм	Ціна без ізоляції	Ціна ізоляції м'яка 90 мм*
300	65.8	1342/560	1 1/2"	1/2"	1/2"	3	3/3	8 312	2 403
400	81	1842/560	1 1/2"	1/2"	1/2"	3	3/3	10 182	3 101
500	99.5	1851/620	1 1/2"	1/2"	1/2"	3	3/3	11 002	3 424
800	127.6	1905/770	1 1/2"	1/2"	3/4"	3	3/3	13 432	4 333
1000	149.6	1858/880	1 1/2"	1/2"	3/4"	3	3/3	15 420	4 881
1500	215.9	1964/1080	2"	1/2"	3/4"	3	3/4	19 770	6 356
1900	242.7	1982/1180	2"	1/2"	3/4"	3	3/4	21 648	7 070

* м'яка ізоляція товщиною 90 - шар синтетичного утеплюючого матеріалу та чохол із шкірозамінника.